



## Motorisierte Trinkwasserventile.

Die neue Ventil- und Antriebslösung von Belimo für Trinkwasser kombiniert den zertifizierten 2-Weg-Kugelhahn mit einem kompakten Drehantrieb, der mit oder ohne Notstellfunktion bestellt werden kann. Geliefert als kompakte und komplett wartungsfreie Einheit können Sie nach dem Einbau deren Funktionalität vertrauen. Weitere Vorteile sind:

- Für die Trinkwasserinstallation nach DVGW-, ACS- oder WRAS-Zertifizierung
- Keine Wasserschäden dank dicht schliessendem Auf-Zu-Kugelhahn
- Beständig gegen Verschmutzung sowie Anlagerung von Schmutz und Kalk
- Unkomplizierte und vielseitige Motorisierung durch die bewährten Standardantriebe von Belimo
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und schnelle Amortisation

# Motorisierte Trinkwasserventile.

## Zertifiziert, sicher und wartungsfrei.



### Auf-Zu-Kugelhahn mit Trinkwasser-Zulassung nach DVGW, ACS oder WRAS

- Geeignet für Trinkwassertemperaturen von 5°C...65°C<sup>1)</sup>
- Zuverlässig, langlebig und dicht schliessend
- Mit vollem Durchgang für die Trinkwasserinstallation
- Verschmutzt und verklebt nicht



### Stromsparende Motorisierung mit Standard-Drehantrieben

- Kompakt, stark und zuverlässig
- Mit und ohne Notstellfunktion (Federrücklauf) oder Schnellläufer
- Schutzart IP54

		Typ Ventil										
		EXT-R215-B3-PW	EXT-R220-B3-PW	EXT-R225-B3-PW	EXT-R232-B4-PW	EXT-R240-B4-PW	EXT-R250-B5-PW					
Nennmoment Nm	Nennspannung AC/DC 24 V AC 230 V	Laufzeit Motor 90°	Laufzeit Notstellfunktion 90°	Hilfsschalter	Druckklasse PN	10						
					Nennweite DN	15	20	25	32	40	50	
					Innengewinde Rp ["]	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
					k <sub>vs</sub> -Werte [m³/h]	28	42	70	80	125	179	
Typ Antrieb	Standard Antriebe	10	230 V	90 s		NR230A						
						NR230A-S						
		24 V	NR24A									
		NR24A-S										
		230 V	SR230A									
		SR230A-S										
	24 V	SR24A										
	SR24A-S											
	230 V	GR230A-5										
	24 V	GR24A-5										
	Mit Notstellfunktion	10	AC 24...240 V DC 24...125 V	75 s	<20 s		NRFA(-O)					
							NRFA-S2(-O)					
24 V		NRF24A(-O)										
NRF24A-S2(-O)												
AC 24...240 V DC 24...125 V		SRFA(-O)										
SRFA-S2(-O)												
24 V	SRF24A(-O)											
SRF24A-S2(-O)												
40	24 V	150 s	35 s	GRK24A-5								
Schnellläufer	16	230 V	20 s			SRD230A						

<sup>1)</sup> Gelegentliche Erhöhungen bis zu 90°C sind für einen maximalen Zeitraum von 1 Stunde zulässig

Belimo weltweit: [www.belimo.com](http://www.belimo.com)



5 Jahre Garantie



Weltweit vor Ort



Komplettes Sortiment



Geprüfte Qualität



Kurze Lieferzeiten



Umfassender Support

**BELIMO Automation AG**, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil  
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, [info@belimo.ch](mailto:info@belimo.ch)

**BELIMO**<sup>®</sup>