

## Válvulas globo com flange ANSI

- , Classe ANSI 125, até 175 psi abaixo de 150°F, 125, Ferro fundido - ASTM A126 Classe B



5 anos garantia

## Visão geral do tipo

| Tipo   | Diâmetro nominal |
|--------|------------------|
| G6125C | 125              |

## Dados técnicos

| Dados funcionais                       | Tamanho da válvula [mm]                         | 5" [125]                           |
|--|---|------------------------------------|
| MamPath                                | água gelada ou quente, até 60% de glycol, vapor |                                    |
| Faixa de temperatura do fluido (água)  | 32...338°F [0...138°C]                          |                                    |
| Faixa de temperatura do fluido (vapor) | 32...280°F [0...138°C]                          |                                    |
| Pressão nominal do corpo               | Classe ANSI 125, até 175 psi abaixo de 150°F    |                                    |
| Característica de vazão                | igual porcentagem                               |                                    |
| Taxa de vazamento                      | ANSI Classe III                                 |                                    |
| Conexão de tubo                        | Flange para utilização com ASME/ANSI classe 125 |                                    |
| Nome da edifício/projeto               | kits de reembalagem / reconstrução disponíveis  |                                    |
| Níveis de estrutura da WEB             | 100:1   |                                    |
| Pressão diferencial máx. (vapor)       | 15 psi [103 kPa]                                |                                    |
| Padrão de fluxo                        | 2 vias  |                                    |
| Vazão volumétrica controlável          | stem up - aberto A - AB                         |                                    |
| Cv                                     | 263   |                                    |
| Pressão de entrada máxima (vapor)      | 35 psi [241 kPa]                                |                                    |
| Materiais                              | Corpo da válvula                                | Ferro fundido - ASTM A126 Classe B |
|  | Centro de download                              | latão                              |
|  | Haste   | aço inoxidável                     |
|  | Vedaçāo da haste                                | PNL EPDM (sem embalagem labial)    |
|  | Assento   | Aço inoxidável AISI 316            |
| Suitable actuators                     | Sem função de segurança                         | EVB (X)                            |
|  | Mola  | 2*AFB(X)                           |
|  | Função de segurança elétrica                    | AVKB (X)                           |

## Notas sobre segurança



- AVISO: Este produto pode expô-lo a chumbo que é conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e danos reprodutivos. Para mais informações, acesse [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)
- A válvula foi projetada para uso em sistemas estacionários de aquecimento, ventilação e ar condicionado e não deve ser usada fora do campo de aplicação especificado, especialmente em aeronaves ou qualquer outro meio de transporte aéreo.
- Somente especialistas autorizados podem realizar a instalação. Todos os regulamentos de instalação legais ou institucionais aplicáveis devem ser cumpridos durante a instalação.
- A válvula não contém nenhuma peça que possa ser substituída ou reparada pelo usuário.
- Ao determinar a característica de taxa do fluxo dos dispositivos controlados, as diretrizes reconhecidas devem ser observadas.

## Dimensões

| Tipo   | Diâmetro nominal | Peso           |
|--------|------------------|----------------|
| G6125C | 125              | 130 lb [57 kg] |


EVB, EVX, RVB, RVX

|                        |                  |  |             |             |             |             |            |            |
|------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <br>EVB, EVX, RVB, RVX | <br>2*AFB, 2*AFX | <b>Número de orifícios dos parafusos</b> | 15.1" [383] | 15.7" [400] | 25.4" [646] | 17.5" [445] | 5.0" [127] | 5.0" [127] |
|                        |                  |  |             |             |             |             |            | 8          |

|                  |                  |  |             |             |             |             |            |            |
|------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <br>2*AFB, 2*AFX | <br>2*AFB, 2*AFX | <b>Número de orifícios dos parafusos</b> | 15.1" [383] | 15.7" [400] | 28.7" [730] | 21.0" [533] | 5.0" [127] | 5.3" [135] |
|                  |                  |  |             |             |             |             |            | 8          |

## Dimensões

AVKB, AVKX

|  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
|  | A<br>15.1" [383] | B<br>15.7" [400] | C<br>25.4" [646] | D<br>17.5" [445] | E<br>5.0" [127] | F<br>5.0" [127] | Número de orifícios dos parafusos<br>8 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|

MFT/programável, Função de segurança elétrica, 24 V



5 anos garantia



## Dados técnicos

| Dados elétricos                                      | Tensão nominal  | AC/DC 24 V |
|--|---|------------|
| Frequência da tensão nominal                         | 50/60 Hz  |            |
| Faixa de tensão nominal                              | CA 19,2...28,8 V / CC 21,6...28,8 V   |            |
| Consumo de energia em operação                       | 5 W   |            |
| Consumo de energia em posição de repouso             | 2 W   |            |
| Dimensionamento do transformador                     | 9,5 VA  |            |
| Conexão elétrica                                     | Cabo de plenum de 18 GA, 1 m, com conector de canal NPT de 1/2", grau de proteção NEMA 2/IP54 |            |
| Proteção contra sobrecarga                           | eletrônico durante todo o curso   |            |
| Proteção elétrica                                    | atuadores com isolamento duplo  |            |
| Dados funcionais                                     |   |            |
| Motor de força de atuação                            | 2000 N [450 lbf]  |            |
| Faixa de operação Y                                  | 2...10 V  |            |
| Nota faixa de operação Y                             | 4...20 mA com ZG-R01 (resistor de 500 Ω, 1/4 W)   |            |
| Impedância de entrada                                | 100 kΩ para 2...10 V (0,1 mA), 500 Ω para 4...20 mA, 1500 Ω para PWM, On / Off e 3 fios       |            |
| Faixa de operação variável Y                         | Ponto de partida 0,5...30 V<br>Fim-de-curso 2,5...32 V  |            |
| Modos de operação opcionais                          | variável (VDC, PWM, on/off, 3 fios)   |            |
| Feedback de posição U                                | 2...10 V  |            |
| Feedback de posição U nota                           | Máx. 0,5 mA   |            |
| Feedback de posição variável U                       | Variável VDC  |            |
| Tempo de resposta de falta de energia (PF)           | 2 s   |            |
| Tempo de pré-carregamento                            | 5...20 s  |            |
| Sentido de rotação motor                             | selecionável com interruptor  |            |
| Sentido de rotação à prova de falhas                 | reversível com switch   |            |
| Controle manual                                      | Manivela sextavada de 5 mm (Allen de 3/16"), fornecida  |            |
| Curso  | 1,25" [32 mm]   |            |
| Tempo de abertura ou fechamento (motor)              | 90 s /  |            |
| Variável do tempo de abertura ou fechamento do motor | 90...150 s  |            |

## Dados técnicos

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Dados funcionais</b>   | Tempo de abertura ou fechamento com função de segurança | <35 s  |
|                           | Nível de ruído, motor                                   | 60 dB(A)   |
|                           | Nível de ruído, função de segurança                     | 60 dB(A)   |
|                           | Indicação de posição                                    | Mecânico, com indicador  |
| <b>Dados de segurança</b> | Fonte de energia UL                                     | Fornecimento Classe 2  |
|                           | Grau de proteção IEC/EN                                 | IP54   |
|                           | Grau de proteção NEMA/UL                                | NEMA 2   |
|                           | Invólucro   | Tipo de invólucro UL 2   |
|                           | Listagem de agências                                    | cULus acc. para UL60730-1A / -2-14, CAN / CSA E60730-1: 02, CE acc. para 2014/30 / UE e 2014/35 / UE |
|                           | Padrão de qualidade                                     | ISO 9001   |
|                           | Umidade do ambiente                                     | Máx. 95% RH, sem condensação   |
|                           | Temperatura ambiente                                    | -22...122°F [-30...50°C]   |
|                           | Temperatura de armazenagem                              | -40...176°F [-40...80°C]   |
|                           | Nome da edifício/projeto                                | sem manutenção   |
| <b>Peso</b>               | Peso  | □  |
| <b>Materiais</b>          | Material da caixa de proteção                           | Carcaça de alumínio e plástico fundido   |

**Notas de rodapé** † Use conduíte de metal flexível. Empurre o dispositivo de encaixe de conduíte listado sobre o cabo do atuador para encostar no gabinete. Aparafuse o conector do conduíte. Revestir a fiação de entrada dos atuadores com o conduíte flexível listado. Finalize corretamente o conduíte em uma caixa de junção adequada. Tensão de impulso nominal 800V. Tipo de ação 1. Controle do grau de poluição 3.

## Acessórios

|                             | <b>Descrição</b>   | <b>Tipo</b>                   |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Gateways</b>             | Gateway MP para BACnet MS / TP<br>Gateway MP para Modbus RTU<br>Gateway MP para LonWorks   | UK24BAC<br>UK24MOD<br>UK24LON |
| <b>Acessórios elétricos</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Tipo</b>                   |
|                             | Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC  | ZTH US                        |
| <b>Ferramentas</b>          | <b>Descrição</b>   | <b>Tipo</b>                   |
|                             | Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH UE, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação<br>Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC | ZK4-GEN<br>ZTH US             |

## Instalação elétrica

 NOTAS DE INSTALAÇÃO

 Os atuadores podem ser conectados em paralelo. O consumo de energia e a impedância de entrada devem ser observados.

 Os atuadores também podem ser alimentados por DC 24 V.

 Um resistor de 500 (ZG-R01) converte o sinal de controle de 4...20 mA em 2...10 VCC.

 O sinal de controle pode ser pulsado a partir da linha Hot (Source) ou Common (Sink) de 24 V.

## Instalação elétrica

**9** Para o dissipador triac, a conexão comum do atuador deve ser conectada à conexão quente do controlador. Os fechamentos de contato A e B também podem ser triacs. A & B devem ser fechados para a fonte triac e abertos para o dissipador triac.

**16** Atuadores com cabo de plenum não têm números; use códigos de cores.



**!** Atende aos requisitos padrão cULus sem necessidade de uma conexão de aterramento elétrico.

**Aviso! Componentes elétricos energizados!**


Durante a instalação, teste, manutenção e solução de problemas deste produto, pode ser necessário trabalhar com componentes elétricos energizados. Solicite que estas tarefas sejam realizadas por um eletricista qualificado ou outra pessoa que tenha sido devidamente treinada na manipulação de componentes elétricos energizados. O não cumprimento de todas as precauções de segurança elétrica durante a exposição a componentes elétricos energizados pode resultar em lesões graves ou morte.

## Diagramas de fiação

On/Off



VCC / 4 a 20 mA



Substituir Controle Mínimo, Médio, Máximo de Posições

