

Cubierta de aislamiento para válvula R2..

- sólo para aplicaciones sin condensación
- montaje sencillo gracias a la tira de velcro
- puede montarse/desmontarse seguidamente



La figura puede diferir del producto

Índice de modelos

Modelo	DN	Adecuados para	Peso
EXT-OC-ZRN215	15	R2015-.. (kvs ≤1.6)	0.020 kg
EXT-OC-ZRN215G	15	R2015-.. (kvs ≥2.5)	0.014 kg
EXT-OC-ZRN220	20	R2020-..	0.029 kg
EXT-OC-ZRN225	25	R2025-..	0.028 kg
EXT-OC-ZRN232	32	R2032-..	0.029 kg
EXT-OC-ZRN240	40	R2040-..	0.037 kg
EXT-OC-ZRN250	50	R2050-..	0.046 kg

Datos técnicos

Datos de funcionamiento	Conductividad térmica	0.035 W/mK
Materiales	Materiales utilizados	Espuma de polietileno (PE-3015 según EN 12667:2001/EN 12664:2001)

Notas de seguridad



- Este accesorio ha sido diseñado para utilizarse en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado estacionarios y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación, especialmente en aviones o en cualquier otro medio de transporte aéreo.
- Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Cualquier regulación legal al respecto debe ser tenida en cuenta durante la instalación.
- El accesorio no se puede desechar con el resto de residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.