

Cubierta de aislamiento para válvula R3..

- sólo para aplicaciones sin condensación
- montaje sencillo gracias a la tira de velcro
- puede montarse/desmontarse seguidamente



La figura puede diferir del producto

Índice de modelos

Modelo	DN	Adecuados para	Peso
EXT-OC-ZRN315	15	R3015-.. (kvs ≤1.6)	0.015 kg
EXT-OC-ZRN315G	15	R3015-.. (kvs ≥2.5)	0.016 kg
EXT-OC-ZRN320	20	R3020-..	0.037 kg
EXT-OC-ZRN325	25	R3025-..	0.037 kg
EXT-OC-ZRN332	32	R3032-..	0.038 kg
EXT-OC-ZRN340	40	R3040-.. (kvs ≤16 / 31)	0.045 kg
EXT-OC-ZRN340G	40	R3040-.. (kvs ≥25)	0.060 kg
EXT-OC-ZRN350	50	R3050-.. (kvs ≤25 / 49)	0.058 kg
EXT-OC-ZRN350G	50	R3050-.. (kvs ≥40)	0.10 kg

Datos técnicos

Datos de funcionamiento	Conductividad térmica	0.035 W/mK
Materiales	Materiales utilizados	Espuma de polietileno (PE-3015 según EN 12667:2001/EN 12664:2001)

Notas de seguridad



- Este accesorio ha sido diseñado para utilizarse en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado estacionarios y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación, especialmente en aviones o en cualquier otro medio de transporte aéreo.
- Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Cualquier regulación legal al respecto debe ser tenida en cuenta durante la instalación.
- El accesorio no se puede desechar con el resto de residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.