

Servomoteur sans sûreté intégrée personnalisable pour la commande des registres des solutions de CVCA commerciales.

- Couple du moteur 5 Nm [45 in-lb]
- Tension nominale AC/DC 24 V
- Commande Tout ou rien, À virgule flottante



garantie de 5 ans



L'image peut différer du produit

Données techniques

Données électriques	Tension nominale	AC/DC 24 V
Fréquence de tension nominale	50/60 Hz	
Plage de tension nominale	AC 19,2...28,8 V/DC 21,6...28,8 V	
Consommation d'énergie en service	1.5 W	
Consommation d'énergie en position d'arrêt	0.2 W	
Dimensionnement du transformateur	2.5 VA	
Connexion électrique	Borne à visser (pour fil 26...14 AWG)	
Protection contre les surcharges	électronique sur toute la rotation de 0...95°	
Données fonctionnelles		
Couple du moteur	5 Nm [45 in-lb]	
Sens de déplacement du moteur à mouvement	selectionnable avec interrupteur 0/1	
Surpassement manuel	bouton poussoir externe	
Angle de rotation	Max. 95°	
Remarque relative à l'angle de rotation	réglable avec butée mécanique	
Durée de course (moteur)	95 s / 90°	
Remarque relative à la durée de course du moteur	constante, indépendante de la charge	
Durée de course réglable	35, 45, 60, 150 s	
Niveau sonore, moteur	35 dB(A)	
Indication de la position	Mécanique, course 30...65 mm	
Données de sécurité		
Bloc d'alimentation UL	Alimentation de classe 2	
Indice de protection NEMA/UL	NEMA 1	
Boîtier	UL Enclosure Type 1	
Homologations	ULus selon UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1.02, CE selon 2014/30/UE et 2014/35/UE	
Norme relative à la qualité	ISO 9001	
UL 2043 Compliant	Convient pour une utilisation dans les pléniums d'air conformément à la section 300.22(C) du NEC et à la section 602 de l'IMC.	
Humidité ambiante	95% max. humidité relative, sans condensation	
Température ambiante	-30...50°C [-22...122°F]	
Température de stockage	-40...80°C [-40...176°F]	
Entretien	sans entretien	
Poids	Poids	0.75 lb [0.34 kg]

Données techniques

Matériaux	Matériaux de boîtier	UL94-5VA
------------------	----------------------	----------

Notes de bas de page †Tension de choc nominale 800 V, Type d'action 1.AA.B, Contrôle du degré de pollution 3.

Caractéristiques du produit

Utilisation Pour commande tout ou rien et à virgule flottante des registres de systèmes CVCA. Le dimensionnement du servomoteur devrait être fait selon les spécifications du fabricant du registre.

Le servomoteur est installé directement sur un arbre de registre de 1/4 po à 5/8 po de diamètre à l'aide de sa bride universelle. Les arbres avec un diamètre de jusqu'à 3/4 po peuvent être installés à l'aide d'une bride.

Fonctionnement Le servomoteur n'est pas muni d'interrupteurs de fin de course et n'en nécessite aucun, mais il est muni d'une protection électronique contre les surcharges. La bande antirotation livrée avec le servomoteur empêchera le mouvement latéral.

La série LMB offre une rotation de 95° et un indicateur visuel indique la position du servomoteur. Lorsqu'il atteint la position de fin de course du registre ou du servomoteur, le servomoteur s'arrête automatiquement. Les engrenages peuvent être débrayés manuellement avec un bouton situé sur le couvercle du servomoteur.

Les servomoteurs LMB24-3... utilisent un moteur à courant continu sans balai et sans capteurs, qui est commandé par un circuit intégré à application spécifique (ASIC). L'ASIC surveille et commande la rotation du servomoteur et fournit une fonction de détection de rotation numérique (DRS) pour éviter d'endommager le servomoteur en cas de calage. La consommation d'énergie est réduite en mode d'attente. La version LMB24-3-S est fournie avec un contact auxiliaire intégré. Cet interrupteur 1P2D fournit une interface ou une signalisation de sécurité, par exemple pour le démarrage du ventilateur. La fonction de commutation est réglable de 0 à 95°. Le contact auxiliaire est à double isolation. Aucune connexion électrique à la terre n'est donc nécessaire.

Des contacts auxiliaires ou des potentiomètres d'asservissement complémentaires peuvent facilement être installés directement sur le corps du servomoteur afin d'assurer les fonctions de signalisation et de commutation.

Spécification typique Les servomoteurs de registre à virgule flottante, à commande tout ou rien doivent être de type à accouplement direct électronique, qui ne nécessitent ni bras de manivelle ni tringlerie et doivent pouvoir être installés directement sur un arbre de 1/4 à 5/8 po. Les arbres d'un diamètre allant jusqu'à 3/4 po peuvent être adaptés à l'aide d'une bride. Les servomoteurs doivent avoir une technologie de moteur à courant continu sans balais et être protégés contre les surcharges à tous les angles de rotation. Les servomoteurs doivent être munis d'un inverseur et d'un surpassement manuel sur le couvercle. Si nécessaire, le servomoteur sera fourni avec un bornier à vis pour les connexions électriques [LMB(X)24-3-T]. Si nécessaire, les servomoteurs seront fournis avec un contact auxiliaire 1P2D réglable. Les servomoteurs avec contacts auxiliaires doivent être fabriqués pour répondre aux exigences de double isolation afin qu'une mise à la terre ne soit pas requise pour répondre aux certifications d'organismes. La durée de course doit être constante et indépendante du couple. Les servomoteurs doivent être homologués cULus, avoir une garantie de 5 ans et être fabriqués conformément aux normes internationales de contrôle de la qualité ISO 9001. Les servomoteurs doivent être tels que fabriqués par Belimo.

Accessoires


Accessoires électriques	Outils	Description	Type
		Simulateur de signaux, Alimentation 120 V c.a.	PS-100
Accessoires électriques		Description	Type
		Contact auxiliaire 1x SPDT module d'extension	S1A
		Contact auxiliaire 2x SPDT module d'extension	S2A
		Contact auxiliaire, sans mercure	P475
		Contact auxiliaire, sans mercure	P475-1
		Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris	P140A GR

Accessoires



Description	Type
Potentiomètre d'asservissement 500 Ω enfichable, gris	P500A GR
Potentiomètre d'asservissement 1 k Ω enfichable, gris	P1000A GR
Potentiomètre d'asservissement 2.8 k Ω enfichable, gris	P2800A GR
Potentiomètre d'asservissement 5 k Ω enfichable, gris	P5000A GR
Potentiomètre d'asservissement 10 k Ω enfichable, gris	P10000A GR
Potentiomètre d'asservissement 15 k Ω gris	P15000A-F GR
Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA	ZG-X40
	ZS-T
Accessoires mécaniques	Description
Bras de levier de registre Largeur fente 6,2 mm, plage de serrage \varnothing 10...18 mm	KH6
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage \varnothing 10...18 mm	KH8
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage \varnothing 14...25 mm	KH10
Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour \varnothing 1.05 po	KH12
Rotule approprié pour levier du registre KH8	KG6
Rotule approprié pour levier du registre KH8	KG8
Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10	KG10A
Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36" L, 5/16" diamètre).	SH8
Tige-poussoir pour rotule KG10A L 36 po, diamètre 3/8 po	SH10
	ZG-DC1
	ZG-DC2
Boîtier extérieur 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)	ZS-100
Socle, pour ZS-100	ZS-101
Boîtier extérieur 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)	ZS-150
Rallonge d'axe 240 mm \varnothing 20 mm pour arbre de registre \varnothing 8...22.7 mm	AV8-25
	TF-P
Support de fixation pour AF..	ZG-100
Support de fixation	ZG-101
pour AFB(X) / NFB(X)	
Clé 8 et 10 mm	TOOL-06
Adaptateur pour contact auxiliaire et potentiomètre d'avertissement, Emballage multiple de 20 pièces.	Z-SPA
	K-LM10
	K-LM12
	K-LM16
	K-LM20
	ZG-LMSA
	ZG-LMSA-1
Rallonge d'arbre pour arbres de 1/2" de diamètre (5" L).	ZG-LMSA-1/2-5
Rallonge d'axe 170 mm \varnothing 10 mm pour arbre de registre \varnothing 6...16 mm	AV6-20
	ZS-T

Installation électrique

AC/DC 24 V, marche/arrêt



AC/DC 24 V, 3 points



Dimensions

PC

