

Dämmschale für Ventil C4..Q-..

- nur für nicht kondensierende Anwendungen
- einfache Montage dank Klettband
- kann auch nachträglich montiert/demontiert werden



Abbildung kann vom Produkt abweichen

Typenübersicht

Typ	DN	Passend zu	Gewicht
EXT-OC-ZR-C4Q	15/20	C4..Q-..	0.018 kg

Technische Daten

Funktionsdaten	Wärmeleitfähigkeit	0.035 W/mK
Werkstoffe	Verwendete Werkstoffe	Polyethylen-Schaum (PE-3015 nach EN 12667:2001 / EN 12664:2001)

Sicherheitshinweise



- Dieses Zubehör ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereichs, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Zubehör darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.